

DT-5530

Megometro ó Medidor de Aislamiento



Medidor de aislamiento con prueba de corriente de 1 mA para MegOhm en el rango seleccionado. Rango de corte de corriente para continuidad de 200mA.

Características:

	DT- 5530
Cumple con IEC10101, CAT III 1000V	*
Gran display doble con luz de fondo	*
Función de retención de pruebas para una fácil operación	*
Fácil de llevar el paquete de pruebas	*
Por encima del rango de indicación	*
Bajo Batería Indicación	*
Rango de medida (Ω)	20M/200M/2000M

Especificaciones:

DT-5530			
	ALCANCE	RESOLUCIÓN MÁXIMA	PRECISIÓN
Voltaje Corriente alterna	750V	1V	$\pm 1.2 \% \text{ rdg} \pm 10 \text{ dígitos}$
Voltaje Corriente continua	1000V	1V	$\pm 0.8 \% \text{ rdg} \pm 3 \text{ dígitos}$
Resistencia	200o, 2000	0.1 Z 1 Z	$\pm 1 \% \text{ lectura} \pm 2 \text{ dígitos}$
Resistencia de aislamiento	200 Ω , 2000M Ω	100K Ω ~ 1M Ω	$\pm 3.5 \% \text{ rdg} \pm 5 \text{ digits}$
	20 M Ω (5520 solamente)	10K Ω	$\pm 3.5 \% \text{ rdg} \pm 5 \text{ digits}$

Tensión de prueba	250V-200 M Ω /500V-200 M Ω / 1000V-2000M Ω , (500V-200 M Ω sólo 5520)
Prueba de continuidad	Nivel de sonido activo: $\leq 40 \Omega$, Corriente de prueba 200 mA \leq
Temperatura de funcionamiento.	de 0 °C~40 °C(<80% de humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento.	de -10 °C~60 °C(<70% de humedad relativa)
Fuente de energía	1.5V "AA" pilas de tamaño $\times 6$
Tamaño (H * W * D)	200mm*92mm*50mm
Peso	582g

Accesorios:

Cables de prueba, batería "AA" $\times 6$, y funda de transporte.