


Válvula de cierre manual HE-2-QS-8

Número de artículo: 153468

FESTO



Hoja de datos

General operating condition

Característica	Valor
Función de la válvula	2/2 vías biestable
Conexión neumática 1	QS-8
Conexión neumática 2	QS-8
Tipo de accionamiento	Manualmente
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	415.8 l/min
Diámetro nominal	3.5 mm
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Material del cuerpo	Reforzado con PBT
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principio de sellado	Blanda
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Corredera del émbolo
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	Reversible
Símbolo	00997328
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	0 °C ... 60 °C
Peso del producto	26 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico