


Unidad de filtro y regulador MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Número de artículo: 529156

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo cierre con accesorios
Posición de montaje	vertical ± 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga de condensado	Manual giratoria
Forma constructiva	filtro regulador con manómetro
Volumen máx. de condensado	19 ml
Función del regulador	Presión de salida constante con ventilación secundaria Con función de flujo inverso
Protección de funda	Funda plástica de protección
Grado de separación de la condensación	>75 %
Símbolo	00991589
Indicador de presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	0.08 MPa ... 1.4 MPa
Presión de funcionamiento	0.8 bar ... 14 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar ... 12 bar
Histéresis máxima de la presión	0.25 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1500 l/min
Medio de funcionamiento	Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Tamaño de los poros	<40 µm
Peso del producto	275 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio
Material del panel de mando	PA POM
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del filtro	Tierra de protección
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la membrana	Caucho nitrílico
Material de la funda	Makrolon®
Material del disco separador	POM