


# Unidades de mantenimiento combinadas MSB6-1/2-FRC5:J1M1

Número de artículo: 530244

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | 6                                                                                                                                    |
| Serie                                              | MS                                                                                                                                   |
| Bloqueo del accionamiento                          | Botón giratorio con cerradura integrada                                                                                              |
| Posición de montaje                                | vertical $\pm 5^\circ$                                                                                                               |
| Purga de condensado                                | Manual giratoria                                                                                                                     |
| Forma constructiva                                 | Lubricador proporcional estándar                                                                                                     |
| Grado de filtración                                | 40 $\mu\text{m}$                                                                                                                     |
| Función del regulador                              | Presión de salida constante<br>con compensación de la presión primaria<br>con ventilación secundaria<br>Con función de flujo inverso |
| Protección de funda                                | Funda plástica de protección                                                                                                         |
| Símbolo                                            | 00991761                                                                                                                             |
| Indicador de presión                               | con manómetro                                                                                                                        |
| Presión de funcionamiento                          | 1.5 bar ... 20 bar                                                                                                                   |
| Margen de regulación de presión                    | 0.5 bar ... 12 bar                                                                                                                   |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 3700 l/min                                                                                                                           |
| Medio de funcionamiento                            | Gases inertes                                                                                                                        |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)                                                         |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                                                     |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                     |
| Aptitud para el contacto con alimentos             | Véase la información complementaria sobre el material                                                                                |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                        |
| Temperatura del medio                              | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                     |
| Peso del producto                                  | 1495 g                                                                                                                               |
| Tipo de fijación                                   | Con accesorios                                                                                                                       |
| Conexión neumática 1                               | G1/2                                                                                                                                 |
| Conexión neumática 2                               | G1/2                                                                                                                                 |
| Nota sobre el material                             | De conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                 |